

Zatwierdzam:

Przemków, 15 marca 2010r.

Nr sprawy: 341-2/2010

.....

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **1. Zamawiający:**

**Gmina Przemków**  
reprezentowana przez  
**Stanisława Pępkowskiego – Burmistrza Przemkowa**  
Adres:  
ul. Plac Wolności 25  
59-170 Przemków  
tel. 0768319210, fax. 0768319208

### **2. Tryb udzielania zamówienia:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w/w ustawy.

### **3. Opis przedmiotu zamówienia:**

#### **„Zakup lekkiego samochodu pożarniczego”**

##### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu pożarniczego, fabrycznie nowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie zgodnie z parametrami j/n.:

##### **A. WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

- 1) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, przez jednostkę certyfikującą w Unii Europejskiej. Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu.
- 2) Samochód wyposażony w układ napędowy 4 x 2.
- 3) Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym minimum normę EURO 5 o mocy min. 120 KW.
- 4) Dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 7500 kg.
- 5) Maksymalna prędkość na najwyższym biegu – nie mniejsza niż 95 km/h.
- 6) Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 ( siedzenia przodem do kierunku jazdy ). Bariierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym.
- 7) Kolory samochodu:
  - błotniki i zderzaki – w kolorze białym,
  - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym.
- 8) Kabina wyposażona w:
  - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
  - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewania kabiny przy wyłączonym silniku,
  - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków.
- 9) Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Wszystkie

fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

10) Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.

11) Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 25 st.C do + 50 st.C.

12) Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd 300 km i 4 godziny pracy pompy.

13) Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe.

14) Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 12 V z biegunem ujemnym na masie.

15) Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.

16) Pojazd musi być wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).

17) W kabinie kierowcy należy zamontować następujące urządzenia:

- radiotelefon samochodowy o parametrach: VHF 136 – 174 MHz, moc 1 – 15 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkownika w sieci MSWiA mim.

18) Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację dopuszcza się światło cofania).

19) Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze (akustyczne i świetlne). Lampa zespolona na dachu kabiny (dwie lampy sygnalizacyjne w kolorze niebieskim stroboskopowe) i jedna lampa niebieska stroboskopowa umieszczona na dachu pojazdu w lewej, tylnej części pojazdu. Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych. Dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe) niebieskie z przodu pojazdu.

#### B. ZABUDOWA POŻARNICZA I WYPOSAŻENIE:

1) Zabudowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję.

2) Dach zabudowy powinien być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającym pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego.

3) Pojazd powinien być wyposażony w drabinkę do wejścia na dach samochodu.

4) Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.

5) Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności.

6) Pojazd powinien być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy, pneumatyczny o łącznej mocy najaśnic 2000 W. Maszt powinien posiadać układ sterowania położenia najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Uchwyty mocujące agregat prądotwórczy 2,2 kW na wysuwanym podeście.

7) Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej przed całkowitym wyciągnięciem

8) Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

9) Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

10) Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza.

- 11) Zbiornik wody o pojemności 1 m<sup>3</sup> wykonany z materiałów odpornych na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik powinien posiadać włącznik rewizyjny.
  - 12) Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczalnych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
  - 13) Samochód wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy połączony ze zbiornikiem wody o wydajności min. przy ciśnieniu 40 bar.
  - 14) Przedział sterowania pompy wysokociśnieniowej należy wyposażyć w dodatkowy zewnętrzny głośnik połączony z radiotelefonem samochodowym.
  - 15) Samochód powinien być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności umożliwiającą podawanie prądu zwartego i rozproszonego.
  - 16) Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
  - 17) Zwijadło powinno umożliwiać ręczne zwijanie linii szybkiego natarcia oraz być wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża.
  - 18) W przedziale pompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:
    - manometr wysokiego ciśnienia,
    - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
    - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
  - 19) Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika).
  - 20) Układ wodno – pianowy powinien być wyposażony w zasysacz środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężenia 3% i 6% ( tolerancja +/- 0,5% w całym zakresie wydajności pompy).
  - 21) Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
  - 22) Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
  - 23) Przedział agregatu wysokociśnieniowego musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy skutecznie zabezpieczający układ wodno – pianowy przed zamarzaniem w temp. - 25 st. C.
- 3.2. Podczas odbioru samochodu zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadzi próby techniczne sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.
- 3.3. Gwarancja 24 miesiące na nadwozie i 24 miesiące na podwozie oraz rękojmią wydłużoną o 6 miesięcy ponad okres gwarancji. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego samochodu, wskazujący lub zawierający wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty dostawy, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazujący całość świadczeń gwaranta na

rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta. Dopuszcza się rok produkcji 2009.

3.6. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać stosowne atesty, homologację dopuszczające do rejestracji i użytkowania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.11.40.00-9

#### **4. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.**

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

5.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

5.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.6. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia.

#### **6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do siwz,
- 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do siwz,
- 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

## **7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji za pomocą faksu na numer 0763319208. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Informacji nt specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela:

Danuta Skalska – sprawy merytoryczne, tel. 076 8320479,

Karolina Mydlowska – sprawy formalne, tel. 076 8320483,

W dniach roboczych w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> (we wtorek w godz. 8.00-16.00).

## **8. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **9. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **10. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1) Oferta musi zawierać:

- a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
- b) oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- c) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

2) oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać informacje oraz dane.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przez upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem „zmiana”.

10) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

12) Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/kopercie opisanym:

- nazwą i adresem zamawiającego,
- nazwą i adresem wykonawcy,
- napisem: „*przetarg nieograniczony – zakup lekkiego samochodu pożarniczego*”.

### **11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, w punkcie informacyjnym na parterze w terminie do dnia 24 marca 2010 do godz. 10<sup>00</sup>.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia w siedzibie zamawiającego pok. 27 o godz. 10<sup>30</sup>. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

### **12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich brutto.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę zamieszczoną w formularzu oferty,
- jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,

### **13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100 % zgodnie ze wzorem:

Ilość punktów = (cena oferowana minimalna brutto / cena ocenianej oferty brutto) x 100.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej ilości otrzymanych punktów.

### **14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone w zawiadomieniu.

### **15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wg załącznika nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

**18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**

**20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy.**

**21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**22. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.**

**23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

**24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.**

**25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

**Załączniki:**

1. Formularz oferty,
2. wzór oświadczenia,
3. wzór oświadczenia,
4. wzór umowy.